

SCHEDA TECNICA

Passacavi spray

1. Settore di applicazione

- in campo industriale per l'installazione di cavi energia, di grosse sezioni, in tubazioni di plastica o di cemento;
- nell'impiantistica civile ed industriale per le classiche applicazioni di infilaggio.

2. Descrizione

è un lubrificante utile per l'installazione ed il passaggio nelle canaline di cavi e guaine. Con il nuovo prodotto spray è sufficiente dosarlo sulla mano o su di uno straccio e lubrificare i cavi prima dell'inserimento; successivamente i cavi risulteranno perfettamente lubrificati e scivolosi, semplificando notevolmente le operazioni di passaggio di canaline e cavi.

L'utilizzo del PASSACAVI SPRAY elimina fino al 80% dell'attrito, limitando il rischio di danneggiamenti dei cavi durante l'inserimento ed il ritiro. Il prodotto è di semplice utilizzo, è compatibile con ogni tipo di cavo, biodegradabile e inodore. Il prodotto ha una elevata resa nel tempo, non solidifica evitando a posteriori il problema di bloccare i cavi (tipico quando si utilizzano comuni saponi). Non si ostacolano o impediscono successivi inserimenti di cavi nelle tubazioni. Riduce l'attrito dei cavi sia in gomma sia in plastica, ne facilita quindi il passaggio anche in punti con angoli stretti ove potrebbero altrimenti danneggiarsi. Il prodotto non contiene solventi infiammabili o che possano danneggiare o deteriorare canalette e cavi.

3. Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE	LIMITI	METODO
Peso specifico a 20°C	1.000 g/l +/- 0,005 (FASE LIQUIDA)	ASTM D 1122
pH	8.0 +/- 0,5	ASTM D 1287
Punto di congelamento	0°C (FASE LIQUIDA)	ASTM D 1177
Punto di ebollizione	100°C (FASE LIQUIDA)	ASTM D1120
Infiammabilità	Altamente infiammabile (propano/butano)	
Solubilità in acqua	completa	-

Applicare il prodotto direttamente sulle parti interessate. Applicare nelle quantità strettamente necessarie al fine di evitare colature e sprechi del prodotto.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.



Revisione N°1

Data 22.04.16

Pag. 2 di 1

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.