



ZDEA-5.0

Cavo coassiale

Cod. 559576125

EAN 8006012373653

Cavo Coassiale TV-SAT classe A diametro 5mm.

Bobina di cavo coassiale antenna TV-SAT in classe A da 5mm in matassa da 100mt. con conduttore in CCS (acciaio ramato) stampato ogni metro di lunghezza 0-100m.

Adatto ad applicazioni su reti di distribuzione via cavo.



Standard di riferimento

- EN50117-1: 2019
- EN50083-2: 2012+A1:2015
- Efficienza di schermatura classe A
- Conforme alla normativa CPR 2011/305/UE
- Reazione al fuoco classe ECA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conduttore

- Materiale: Acciaio rivestito in rame
- Diametro nominale: 0.81 ± 0.01 mm

Insolamento

- Materiale: PE espanso
- Diametro nominale: 3.4 ± 0.20 mm

Schermatura

- Materiale: AL/pet/lamina AL
- Copertura: 100%

Calza

- Materiale: Fili di alluminio intrecciati
- Numero di fili: $64 \times 0,12$ mm
- Copertura: 57%

Guaina

- Materiale: PVC
- Colore: Bianco
- Diametro nominale: 5.0 ± 0.20 mm
- Spessore della guaina: 0.5 ± 0.20 mm

Proprietà elettriche

- Impedenza: 75 ± 3 ohm
- Capacità: 52 ± 2 pF/m
- Velocità: 85 %
- Resistenza DC del conduttore interno: ≤ 160 ohm/km
- Perdita: ≥ 20 dB

Frequenza (MHz)/ Attenuazione dB (100m)

• 5	<5.2
• 55	<7.3
• 211	<12.6
• 300	<15.4
• 550	<21.3
• 870	<27.5
• 1000	<29.2
• 1450	<35.6
• 2150	<45.7
• 3000	<53.5

Caratteristiche meccaniche e ambientali

- Temperatura di lavoro (°C): -20 to +60
- RoHS Compliant: Si