



LED driver switching a tensione costante, con spessore ultraslim, e potenze da 12W a 360W.

Contenitore plastico con tipo di connessione con morsetti a vite.

CARATTERISTICHE GENERALI

Protezioni

sovraccarichi, cortocircuiti, protezione termica

Efficienza: > 88%

PFC: > 0,9

Dimmerabile: NO

Adatto per impianti di illuminazione LED



CODICE	Modello	Carico max	Voltaggio in ingresso	Tensione in uscita	Frequenza	Corrente max	Dimensioni L*W*H (mm)
530137333	MKC12S-12	12 W	220 - 240 Vac	12V	50-60 Hz	1 A	127 * 50 * 12
530137334	MKC12S-24	12W	220 - 240 Vac	24V	50-60 Hz	0,5 A	127 * 50 * 12
530137339	MKC20S-12	20 W	220 - 240 Vac	12V	50-60 Hz	1,66 A	103 * 35 * 17
530137340	MKC20S-24	20 W	220 - 240 Vac	24V	50-60 Hz	0,8 A	103 * 35 * 17
530137342	MKC30S-12	30 W	220 - 240 Vac	12V	50-60 Hz	2,5 A	160 * 50 * 14
530137343	MKC30S-24	30W	220 - 240 Vac	24V	50-60 Hz	1,25 A	160 * 50 * 14
530137345	MKC50S-12	50 W	220 - 240 Vac	12V	50-60 Hz	4,2 A	168 * 58 * 18
530137348	MKC50S-24	50 W	220 - 240 Vac	24V	50-60 Hz	2,1 A	168 * 58 * 18
530137351	MKC100S-12	100 W	220 - 240 Vac	12V	50-60 Hz	8,3 A	168 * 58 * 18
530137352	MKC100S-24	100 W	220 - 240 Vac	24V	50-60 Hz	4,2 A	168 * 58 * 18
530137354	MKC130S-12	130 W	220 - 240 Vac	12V	50-60 Hz	11 A	179 * 58 * 20
530137357	MKC150S-24	150 W	220 - 240 Vac	24V	50-60 Hz	6,25 A	179 * 58 * 20
530137327	MKC200N-12	200 W	220 - 240 Vac	12V	50-60 Hz	16,6 A	205 * 71 * 35
530137328	MKC200N-24	260 W	220 - 240 Vac	24V	50-60 Hz	10 A	205 * 71 * 35
530137330	MKC260N-12	260 W	220 - 240 Vac	12V	50-60 Hz	21,6 A	210 * 80 * 36
530137331	MKC320N-24	320 W	220 - 240 Vac	24V	50-60 Hz	13,3 A	210 * 80 * 36

