



ELETTRONICA
PROFESSIONALE



Tel. 02.5794397 - Fax 02.5794320 - E.mail espertiinelettronica@melchioni.it

UNI-T®

UT-139A

Multimetro digitale Autorange True RMS e NCV (Tensione senza contatto)

Cod: 530134349 | Confezione: Scatola appendibile

Multimetro digitale professionale True-RMS dotato di ampio Display LCD 58x36mm retroilluminato.

Funziona con n°2 batterie AA1.5 (incluse).

Funzioni speciali:

- Autorange e Range manuale
- Misura di Vero RMS
- Larghezza di Banda (Hz): 45Hz÷400Hz
- Data Hold
- Prova Diodi (circa 2V)
- Auto spegnimento (circa 15minuti)
- Test Batteria (1.5V/9V)
- Buzzer di continuità
- Indicazione batteria scarica ($\leq 2.5V$)
- Funzione NCV (Non Contact Voltage) – Lettura tensione senza contatto
- Funzione V.F.C. (Voltage to Frequency Converter - Convertitore Tensione-Frequenza)
- Misura MAX/MIN
- Misura Relativa (Relative Mode)
- Protezione d'ingresso: 600Vrms
- Impedenza d'ingresso per lettura tensione: 1G Ω Max

In dotazione:

- n°2 batterie AA1.5 (incluse)
- n°1 Coppia di puntali
- Manuale in italiano



SPECIFICHE TECNICHE:

Modello: UT-139A

Tensione DC (V): 200mV/2V/20V/200V/600V $\pm (0,5\%+2)$

Tensione AC (V): 2V/20V/200V/600V $\pm (1\%+3)$

Corrente DC (A): 200 μ A/2000 μ A/20mA/200mA/2A/10A $\pm (1\%+2)$

Corrente AC (A): 200 μ A/2000 μ A/20mA/200mA/2A/10A $\pm (1,2\%+2)$

Resistenza (Ω): 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω $\pm (1\%+2)$

Risoluzione Display: 2000

Dimensioni Display (mm): 58x36mm

Dimensioni (mm): 175x81x48,5mm

Peso (gr): 370 gr