MKS-6020

Diffusore compatto IP66 a 2 vie per installazioni universali

20W 98dB 4" IP66



Diffusore da parete progettato per installazioni in cui compattezza, affidabilità e facilità d'integrazione rappresentano fattori prioritari.

Il cabinet resistente agli agenti atmosferici e l'elevato grado di protezione IP ne consentono l'utilizzo sia in ambienti interni sia all'esterno, anche in contesti soggetti a umidità e utilizzo continuativo.

Ideale per ingressi, corridoi, terrazze, piccoli dehors, attività commerciali e aree di passaggio, garantisce una diffusione sonora chiara e uniforme mantenendo un impatto visivo contenuto.

Una soluzione pratica e versatile per realizzare impianti affidabili in spazi dove discrezione ed efficienza devono convivere.

Caratteristiche

- Diffusore sviluppato per installazioni distribuite caratterizzate da numerosi punti di emissione e da particolari vincoli di spazio.
- Le dimensioni compatte favoriscono l'integrazione in corridoi, passaggi, porticati, balconate e aree dove il diffusore deve rimanere il meno invasivo possibile.
- Il radiatore passivo contribuisce a migliorare la percezione della gamma bassa senza aumentare significativamente l'ingombro del cabinet.
- Staffa in pressofusione di alluminio progettata per garantire stabilità meccanica e regolazioni precise dell'orientamento.
- Soluzione indicata per impianti nei quali uniformità di copertura e discrezione visiva rappresentano requisiti prioritari.
- Particolarmente adatto alla realizzazione di sistemi distribuiti in percorsi, aree di passaggio e spazi commerciali di dimensioni contenute.

Caratteristiche	MKS-6020 BLACK	MKS-6020 WHITE
Configurazione	Parete	Parete
Vie	2	2
Woofer	10 cm (4")	10 cm (4")
Tweeter	13 mm (0,5")	13 mm (0,5")
Impedenza	8 ohm - 100 V - 70 V	8 ohm - 100 V - 70 V
Potenza nominale (8 ohm)	20 Watt	20 Watt
Potenza di picco (8 ohm)	40 Watt	40 Watt
Potenza 100 V	1,3 - 2,5 - 5 - 10 - 20 Watt	1,3 - 2,5 - 5 - 10 - 20 Watt
Potenza 70 V	0,7 - 1,3 - 2,5 - 5 - 10 Watt	0,7 - 1,3 - 2,5 - 5 - 10 Watt
Efficienza	85 dB	85 dB
Risposta in frequenza	90 Hz - 20 kHz	90 Hz - 20 kHz
Grado IP	IP66	IP66
Colore	Nero	Bianco
Dimensioni (LxAxP)	14 x 15,9 x 21,3 cm	14 x 15,9 x 21,3 cm
Peso	2,8 kg	2,8 kg
Unità di vendita	S	S

Mod. **MKS-6020 BLACK**
Cod. **550718494**
EAN **8006012385113**

Mod. **MKS-6020 WHITE**
Cod. **550718498**
EAN **8006012385151**