

## **Cavo di rete CAT 5e - Cavo Patch Ethernet RJ45 UTP Grigio da 3m antigroviglio**

Product ID: 45PAT3MGR



Il cavo patch Cat5e 45PAT3MGR (3 m) soddisfa o supera tutte le specifiche Cat 5e assicurando affidabili connessioni alla rete Ethernet e dispone di una guaina resistente in PVC grigia che consente di codificare per colore la disposizione dei cavi di rete in base alle proprie esigenze.

Per garantire prestazioni durature, questo cavo patch Cat5e di alta qualità presenta un design antigroviglio che protegge le clip per connettori RJ45 da danni e consente di evitare l'aggrovigliamento del cavo durante l'installazione. Il cavo presenta inoltre un pressacavo modellato in PVC che impedisce ai punti terminali dei connettori RJ45 di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni ai cavi.

Realizzato esclusivamente con materiali di prima qualità, il cavo patch Cat5e offre prestazioni affidabili ed è coperto dalla nostra garanzia a vita.

### **100% rame per un eccezionale valore**

I nostri cavi Cat 5e consentono di ottenere il massimo valore dal proprio investimento in quanto ogni cavo è realizzato utilizzando conduttori in rame di alta qualità.

### **Cavo con diametro 0,25 mm<sup>2</sup> per un collegamento di rete ad alte prestazioni**

Assicura funzionalità ad alte prestazioni per applicazioni Ethernet complesse quali, ad esempio, Power over Ethernet, che utilizzano cavi in rame 0,25 mm<sup>2</sup>.

### **I connettori in oro da 50 micron forniscono la massima conduttività**

I nostri connettori RJ45 assicurano una conduttività ottimale eliminando al contempo la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Progettato per l'utilizzo con reti Fast Ethernet
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

### Features

- Protezioni per clip connettori RJ45
- Accuratamente realizzato e testato per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Il pressacavo modellato impedisce che il cavo si pieghi in corrispondenza di angoli acuti sul connettore RJ45, riducendo al minimo la tensione nel punto terminale della presa
- Realizzato con componenti di prima qualità
- Filo in rame 0,25mm<sup>2</sup> di alta qualità

|                                   |                               |                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                      | Lifetime                                          |
|                                   | Classe di resistenza al fuoco | Classe CM                                         |
|                                   | Numero di conduttori          | 4 pair UTP                                        |
|                                   | Tipo cavo                     | Antigroviglio                                     |
|                                   | Tipo guaina cavo              | PVC - Polyvinyl Chloride                          |
| <b>Prestazioni</b>                | Classe cavo                   | CAT5e - 350 MHz                                   |
| <b>Connettore/i</b>               | Connettore A                  | 1 - RJ-45 Maschio                                 |
|                                   | Connettore B                  | 1 - RJ-45 Maschio                                 |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Colore                        | Grigio                                            |
|                                   | Diametro filo                 | 24 AWG                                            |
|                                   | Lunghezza cavo                | 3 m [9.8 ft]                                      |
|                                   | Lunghezza prodotto            | 3 m [9.8 ft]                                      |
|                                   | Peso prodotto                 | 113 g [4 oz]                                      |
|                                   | Tipo di conduttore            | Rame intrecciato                                  |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Package Height                | 13 mm [0.5 in]                                    |
|                                   | Package Length                | 220 mm [8.7 in]                                   |
|                                   | Package Width                 | 200 mm [7.9 in]                                   |
|                                   | Peso spedizione (confezione)  | 120 g [4.2 oz]                                    |
|                                   | Quantità confezione           | 1                                                 |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione      | 1 - Cavo patch Cat5e UTP antigroviglio grigio 3 m |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.