optoma.it

UZ38X

Proiettore domestico UZ38X 4K UHD



- **Tecnologia dual-laser 4K UHD: immergiti in immagini straordinarie con 3800 ISO lumen e una precisione del colore Rec.709 del 95%**
- **PureEngine™: goditi movimenti fluidi, dettagli nitidi e impostazioni delle immagini personalizzate**
- **Tecnologia PureMotion™ MEMC: mantiene fluide e nitide le azioni più rapide, riducendo la sfocatura del movimento per immagini più fluide e realistiche.**
- **Configurazione rapida e semplice: correzione trapezoidale verticale automatica e zoom 1,3x**



Porta l'intrattenimento cinematografico a casa tua con il proiettore laser Photon Beam UZ38X 4K UHD. Dotato della tecnologia PureEngine™ , offre immagini straordinarie e una nitidezza e una fedeltà cromatica senza pari.

Goditi movimenti fluidi, dettagli nitidi e impostazioni immagine personalizzate con PureEngine™ Ultra e PureMotion™ MEMC. Guarda i film come li ha concepiti il regista grazie alla modalità Filmmaker. Inoltre, con opzioni di installazione flessibili e prestazioni di lunga durata, l'UZ38X è la scelta perfetta per creare l'esperienza del grande schermo a casa tua.

Specifications

EAN: 5055387600386, Colour: Black

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP®
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità ISO 21118	3.800
Rapporto di contrasto	1.500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	30°
Trapezio correzione - verticale	30°
Correzione trapezio verticale automatica	Si
Scan rate Orizzontale	15 ~ 255Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	DuraCore Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Offset nativo	105%
Connessioni	
Connessioni	**Ingressi** 2 x HDMI 2.0 **Uscite** 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger **Controllo** 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	28dB
Livello rumore (max)	33dB
Compatibilità 3D	No
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington
Valutazione IP	IP6X (Optical Engine only)
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	Operating Altitude: 0~2,500 ft. for 0°C~40°C, 2,500~5,000 ft. for 0°C~35°C, 5,000~10,000 ft. for 0°C~30°C, Non-Operating < 40,000 ft.
Telecomando	Si
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Adattatore di alimentazione Telecomando Manuale utente di base 2 batterie AAA
Potenza	
Alimentatore	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	83W
Consumo (max)	150W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	274 x 216 x 114
Peso lordo	5 kg
Peso netto	3.4 kg



Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 22092026094700