SERIE YSDS



Garanzia 3 ANNI

CE RoHS Scatola

Alimentatori da duadro elettrico con montaggio su barra DIN, con case in plastica e dimensioni ultracompatte; grazie al range di potenza ampio possono essere utilizzati per impieghi di automazione residenziale e controllo delle apparecchiature domestiche.

CARATTERISTICHE GENERALI

Ingresso AC Universale
Isolamento Classe II
Uscita Tensione DC regolabile
Protezioni
cortocircuito, sovraccarico, sovratensione
Compatibile Binario DIN TS-35/7,5 o 15
Terminali 2 poli (I/O)

CODICE	Modello	Potenza	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Efficienza	Temp. operativa	Dimensioni est. L*W*H (mm)
491930200	YSDS-15-12	15 W	90-264 VAC	12 V	1,25 A	85 %	-30 + 70° C	18 * 90 * 58
491930201	YSDS-15-24	15 W	90-264 VAC	24 V	0,63 A	86 %	-30 + 70° C	18 * 90 * 58
491930203	YSDS-30-12	24 W	90-264 VAC	12 V	2 A	88 %	-30 + 70° C	35 * 90 * 58
491930204	YSDS-30-24	36 W	90-264 VAC	24 V	1,5 A	89 %	-30 + 70° C	35 * 90 * 58
491930206	YSDS-60-12	54 W	90-264 VAC	12 V	4,5 A	88 %	-30 + 70° C	52 * 90 * 58
491930207	YSDS-60-24	60 W	90-264 VAC	24 V	2,5 A	90 %	-30 + 70° C	52 * 90 * 58
491930209	YSDS-100-12	85 W	90-264 VAC	12 V	7,1 A	88 %	-30 + 70° C	70 * 90 * 58
491930210	YSDS-100-24	100 W	90-264 VAC	24 V	4,17 A	90 %	-30 + 70° C	70 * 90 * 58
491930212	YSDS-150-12	135 W	90-264 VAC	12 V	11,3 A	89 %	-30 + 70° C	105 * 90 * 58
491930213	YSDS-150-24	150 W	90-264 VAC	24 V	6,25 A	91 %	-30 + 70° C	105 * 90 * 58

SERIE YSDN



Garanzia 3 ANNI

CE RoHS Scatola

Alimentatori da quadro elettrico con montaggio su barra DIN, con case in metallo e ingombro ultra-slim; grazie al range di potenza ampio e al range di temperatura elevato possono essere utilizzati per impieghi di automazione industriale e il controllo di apparecchiature professionali.

CARATTERISTICHE GENERALI

Ingresso AC Universale
Uscita Tensione DC regolabile
Compatibile Binario DIN TS-35/7,5 o 15
Protezione
cortocircuito, sovraccarico, Sovratensione
Terminali 3 poli (I) e 4 poli (O)

CODICE	Modello	Potenza	Tensione in ingresso	Tensione in uscita	Corrente in uscita	Efficienza	Temperatura operativa	Dimensioni est. L*W*H (mm)
491930215	YSDN-75-12	75 W	90-264 VAC	12 V	6,3 A	86 %	-20 + 70° C	32 * 125 * 114
491930216	YSDN-75-24	76 W	90-264 VAC	24 V	3,2 A	88 %	-20 + 70° C	32 * 125 * 114
491930218	YSDN-120-12	24 W	90-264 VAC	12 V	2 A	88 %	-20 + 70° C	40 * 125 * 126
491930219	YSDN-120-24	36 W	90-264 VAC	24 V	1,5 A	87 %	-20 + 70° C	40 * 125 * 126
491930221	YSDN-240-24	54 W	90-264 VAC	12 V	4,5 A	87 %	-20 + 70° C	63 * 125 * 127
491930222	YSDN-240-48	60 W	90-264 VAC	24 V	2,5 A	88 %	-20 + 70° C	63 * 125 * 127
491930224	YSDN-480-24	85 W	90-264 VAC	12 V	7,1 A	88 %	-20 + 70° C	85 * 125 * 142
491930225	YSDN-480-48	100 W	90-264 VAC	24 V	4,17 A	87 %	-20 + 70° C	85 * 125 * 142

clienti-ready@melchioni.com
www.melchioni-ready.com