MKS-6050

Diffusore professionale a 2 vie per applicazioni indoor e outdoor

50W

104dB

6,5”

IP66



Diffusore professionale da parete concepito per installazioni che richiedono una presenza sonora importante e una copertura efficace anche in ambienti di dimensioni generose.

La configurazione acustica a due vie restituisce un suono ricco e coinvolgente, mantenendo ottima intelligibilità sia con la musica sia con gli annunci vocali.

Grazie alla costruzione resistente agli agenti atmosferici e all’elevato grado di protezione IP, trova impiego in terrazze, dehors, impianti sportivi, strutture ricettive e spazi commerciali dove affidabilità e prestazioni rappresentano requisiti essenziali.

Una soluzione ideale per realizzare impianti professionali capaci di coniugare potenza, qualità e durata nel tempo.

Mod. **MKS-6050 BLACK**
Cod. **550718496**
EAN **8006012385137**
Mod. **MKS-6050 WHITE**
Cod. **550718500**
EAN **8006012385175**

Caratteristiche

- Diffusore sviluppato per applicazioni caratterizzate da elevati tempi di permanenza del pubblico e da una significativa presenza di contenuti musicali.
- La configurazione del sistema favorisce una riproduzione più autorevole e coinvolgente, mantenendo al tempo stesso una corretta intelligibilità delle comunicazioni vocali.
- Radiatore passivo e cabinet di maggiore volume contribuiscono a rendere il diffusore particolarmente adatto agli impianti in cui la qualità dell’esperienza d’ascolto rappresenta un elemento distintivo.
- Progettato per installazioni distribuite caratterizzate da distanze maggiori tra i punti di emissione.
- Componentistica meccanica sviluppata per assicurare affidabilità operativa anche in contesti soggetti a utilizzo continuativo.
- Particolarmente indicato per dehors, strutture hospitality, showroom, club house e ambienti commerciali di dimensioni generose.

Caratteristiche	MKS-6050 BLACK	MKS-6050 WHITE
Configurazione	Parete	Parete
Vie	2	2
Woofer	16,5 cm (6,5")	16,5 cm (6,5")
Tweeter	25 mm (1")	25 mm (1")
Impedenza	8 ohm - 100 V - 70 V	8 ohm - 100 V - 70 V
Potenza nominale (8 ohm)	50 Watt	50 Watt
Potenza di picco (8 ohm)	100 Watt	100 Watt
Potenza 100 V	3,2 - 6,3 - 12,5 - 25 - 50 Watt	3,2 - 6,3 - 12,5 - 25 - 50 Watt
Potenza 70 V	1,5 - 3,2 - 6,3 - 12,5 - 25 Watt	1,5 - 3,2 - 6,3 - 12,5 - 25 Watt
Efficienza	87 dB	87 dB
Risposta in frequenza	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Grado IP	IP66	IP66
Colore	Nero	Bianco
Dimensioni (LxAxP)	20 x 30 x 23,3 cm	20 x 30 x 23,3 cm
Peso	4,3 kg	4,3 kg
Unità di vendita	S	S