



Antenna parabolica **Certificata SKY** offset Ø 80 cm

Offset parabolic dish **Certified SKY** Ø 80 cm

Art. 559573149

Mod. ZD-8050SK



### SPECIFICHE TECNICHE / Technical Specifications

<b>Tipo di riflettore / Dish type:</b>	Offset
<b>Materiale disco / Dish material:</b>	Acciaio Zincato
<b>Colore / Dish Color:</b>	Bianco
<b>Diametro di riferimento / Reference diameter :</b>	80 cm
<b>Dimensioni esterne / : Outside dimensions</b>	77 x 83,5 cm
<b>Dimensioni riflettore / Reflector dimension:</b>	73,5 x 80 cm
<b>Rapporto F/D / F/D Ratio:</b>	0,66
<b>Angolo di Offset / Offset pointing angle:</b>	23 °
<b>Supporto del disco / Dish support:</b>	Polipropilene - 30% fibra di vetro
<b>Supporto Az/EI / A /EI Mount:</b>	Acciaio Zincato
<b>Braccio porta LNB / Monopode:</b>	Alluminio - sezione 30x15 mm
<b>Supporto porta LNB / Feed-holder:</b>	Plastica 23 ≈ 40 mm
<b>Fissaggio al palo / Mast clamp:</b>	Acciaio zincato - morsetto singolo - 30...60 mm
<b>Elevazione / Elevation:</b>	15° ≈ 65° max 43 ° palo passante
<b>Resistenza al vento / Wind load:</b>	
<b>Funzionamento / Operating:</b>	72 Km/h
<b>Salvaguardia / Survivor:</b>	144 Km/h
<b>Distruttiva / Destructive:</b>	216 Km/h
<b>Frequenza di lavoro / Operating frequency range:</b>	Banda Ku 10 ≈ 13 GHz
<b>Efficienza / Illumination efficiency:</b>	69%
<b>Guadagno / Gain:</b>	
10,750 GHz	37,0 dB
11,750 GHz	37,7 dB
12,750 GHz	38,8 dB
<b>Ampiezza lobo a 3 dB / Beamwidth 3 dB</b>	2,4°
<b>Cross Polarizzazione / Cross Polarization:</b>	26 dB
<b>Primo lobo laterale / First side lobe</b>	24 dB