



## Antenna parabolica offset Ø 80 cm

Offset parabolic dish Ø 80 cm

Art. 559573148

Mod. ZD-8012



### SPECIFICHE TECNICHE / Technical Specifications

<b>Tipo di riflettore</b> <i>Dish type:</i>	Offset
<b>Materiale disco</b> <i>Dish material /</i> <b>Peso</b> <i>Weight:</i>	Acciaio Zincato <i>galvanized steel</i> / 2 ,86 Kg
<b>Colore</b> <i>Dish Color:</i>	Bianco
<b>Diametro di riferimento</b> <i>Refererence diameter :</i>	80 cm
<b>Dimensioni esterne</b> <i>Outside dimensions</i>	77 x 83,5 cm
<b>Dimensioni riflettore</b> / :	73,5 x 80 cm
<b>Rapporto F/D</b> <i>F/D Ratio:</i>	0,66
<b>Angolo di Offset</b> <i>Offset pointing angle:</i>	23 °
<b>Struttura posteriore antenna</b> /	Acciaio Zincato <i>galvanized steel</i>
<b>Supporto Az/EI</b> / <i>A /EI Mount:</i>	Acciaio Zincato <i>galvanized steel</i>
<b>Braccio porta LNB</b> <i>Monopode:</i>	Lega alluminio <i>Aluminium alloy</i> <input type="checkbox"/> 30x20 mm
<b>Supporto porta LNB</b> <i>Feed-holder:</i>	Plastica <i>Plastic</i> Ø 23 ≈ 40 mm
<b>Fissaggio al palo</b> <i>Mast clamp:</i>	30 ≈ 60 mm
<b>Peso totale</b> <i>Global weight</i>	4,81 Kg
<b>Elevazione</b> <i>Elevation:</i>	15° ≈ 65° max 43 ° palo passante
<b>Resistenza al vento</b> / <i>Wind load:</i>	
<b>Funzionamento</b> / <i>Operating:</i>	72 Km/h
<b>Salvaguardia</b> / <i>Survivor:</i>	144 Km/h
<b>Distruittiva</b> / <i>Distructive:</i>	216 Km/h
<b>Frequenza di lavoro</b> <i>Operating frequency range:</i>	Banda Ku 10 ≈ 13 GHz
<b>Efficienza</b> <i>Illumination efficiency:</i>	69%
<b>Guadagno</b> <i>Gain:</i>	
10,750 GHz	37,1 dB
11,750 GHz	37,9 dB
12,750 GHz	38,6 dB
<b>Ampiezza lobo a 3 dB</b> / <i>Beamwidth 3 dB</i>	2,4°
<b>Cross Polarizzazione</b> / <i>Cross Polarization:</i>	26 dB
<b>Primo lobo laterale</b> / <i>First side lobe</i>	24 dB

Conforme / According to 61114-1 61114-2