

Morsetti per schermatura - SKS 20-D - 3240215

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)




Morsetti per cavi schermati con contatto diretto sulle piastre di montaggio.

I vantaggi

- ✓ I morsetti schermati a molla SKS... sono disponibili per diametri cavi e conduttori da 3 a 20 mm
- ✓ I collegamenti schermati non sono compatibili con la certificazione come componenti secondo le richieste della direttiva e delle norme sui dispositivi elettrici in aree con pericolo di esplosione. Perciò l'impiego di morsetti schermati di tipo SKS in area Ex è possibile anche senza un'apposita omologazione e siglatura.
- ✓ I morsetti schermati a molla SKS... sono disponibili per diametri cavi e conduttori da 3 a 20 mm
- ✓ Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 458924
GTIN	4046356458924
Peso per pezzo (confezione esclusa)	39,000 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	Germania
Sales Key	BG4521

Dati tecnici

Generalità

Numero di piani	1
Numero collegamenti	1
Diametro cavo	5 mm ... 20 mm
Colore	color argento
Parete laterale aperta	No

Dimensioni

Morsetti per schermatura - SKS 20-D - 3240215

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	27 mm
Larghezza	24,7 mm
Altezza	49,2 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigido min.	10 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	20 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	10 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	20 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	8
Sezione trasversale conduttore AWG max.	4
Filettatura	M4

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150
eCl@ss 9.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC002020
ETIM 6.0	EC002020
ETIM 7.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410

Morsetti per schermatura - SKS 20-D - 3240215

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

Accessori

Accessori

Blocchetto di supporto

Blocchetto di supporto - AB-SK - 3025341

Blocchetto per barre collettive



Blocchetto di supporto - AB/SS - 0404428



Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile a scelta per barre collettive da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio

Morsetto di derivazione

Morsetti per schermatura - SKS 20-D - 3240215

Accessori

Morsetto di collegamento - AK 4 - 0404017



Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,5 mm² - 6 mm², larghezza: 7 mm, colore: argento

Morsetto per installazioni

Morsetto di collegamento - AKG 4 GNYE - 0421029



Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,5 mm² - 6 mm², larghezza: 7 mm, colore: giallo-verde

Morsetto di collegamento - AKG 4 BK - 0421032



Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,5 mm² - 6 mm², larghezza: 7 mm, colore: nero