



Revisione N°1

Data 15/06/2016

Pag. 1 di

SCHEDA TECNICA

Super freddo

1. Settore di applicazione

Spray raffreddante istantaneo da 200 ml per uso locale. Raggiunge -45°C ed è idoneo per la ricerca di difetti per surriscaldamento su schede elettroniche e difetti di saldatura. Inoltre può essere utilizzato come ausilio di montaggio quando si ha la necessità di restringere dei materiali.

2. Descrizione

Contiene gas leggeri infiammabili (propano-butano). Prodotto ecologico e inodore.

- Non intacca i materiali plastici e non lascia residui di umidità
- L'alta pressione rimuove lo sporco facilmente e rapidamente
- Spray con valvola speciale per il controllo del flusso dell'aria
- Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono

3. Caratteristiche tecniche

Confezione:	aerosol
colore:	incolore
infiammabilità:	estremamente infiammabile
contenuto netto:	400ml
temperatura di stoccaggio:	inferiore a 50°C

4. Uso

applicare la cannuccia e spruzzare ad una distanza di 5-10 cm. Non spruzzare su parti incandescenti o su apparecchiature in tensione. Prodotto infiammabile.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.

Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate

STAC PLASTIC Spray srl Via E. De Nicola, 9-11 - 10036 Settimo T.se (TO) ITALIA

Tel . +39.011/897.75.66 r.a. - Fax +39.011/897.74.91

[Http://www.stacplastic.com](http://www.stacplastic.com) E-mail: stacplas@stacplastic.com

C.C.I.A.A. n° 827376 – TRIB. TO. n° 3377/95

Cap. Sociale 180.000.000 I.v. - P.IVA IT 06965730010