

Alimentatori per LED serie LPV

LPV series LED power supply



Tensioni in ingresso: 90~264VAC

Frequenza: 47~63 Hz

Temperatura di lavoro: -30~+75°C

Produttore: MEAN WELL

Raffreddamento a circonvazione d'aria

Tipo di alimentatore per Led a impulsi: strisce Led, display Led, luce Led decorativo / architettrale

Protezione sovraccarico, superamento della tensione di alimentazione, protezioni ai cortocircuiti

Numero uscite: 1

Collegamento elettrico cavo 600mm

Classe di isolamento: IP67

| Codice | Modello | Tensione uscita (V) | Potenza (W) | Corrente uscita (A) | Dim. est (P x L x H) (mm) | Peso (kg) |
|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------|
| 499045200 | LPV-20-12 | 12 | 20 | 1,67 | 35 x 118 x 26 | 0,22 |
| 499045201 | LPV-35-12 | | 36 | 3 | 40 x 148 x 30 | 0,34 |
| 499045202 | LPV-60-12 | 12 | 60 | 5 | 42,5 x 162,5 x 32 | 0,4 |
| 499045203 | LPV-100-12 | | 102 | 8,5 | 52 x 190 x 37 | 0,63 |
| 499045204 | LPV-35-24* | 24 | 36 | 1,5 | 40 x 148 x 30 | 0,34 |

* Adatto ad alimentare faretto a Led a 24VDC (Catalogo Redlight)