Alimentatori switching MEANWELL - uscita singola

MEANWELL Switching power supplies – single output

Alimentatori stabilizzati switching sviluppati in robusto contenitore metallico dalle dimesioni meccaniche incredibilmente compatte.

Caratteristiche generali

- Utilizzano condensatori elettrolitici long life 105°C
- Protezione da: Cortocircuiti, Sovraccarico, Sovra voltaggio
- Conforme EN50082-2/EN61000-6-2
- Input 300VAC per 5 secondi
- Temperatura operativa fino a 70°C
- Test vibrazione 5G
- Dimensioni ridotte, ottima efficienza, lunga durata e affidabilità
- Indicatore di potenza LED
- Test piena carica accesa 100%

Principali utilizzi

Questa serie di alimentatori switching, utili per applicazioni particolarmente critiche, sono indicati per alimentare:

- Sistemi di illuminazione
- Impianti industriali
- Macchine di produzione

Specifiche tecniche	RS-25	RS-35	RS-50	RS-75	RS-100	RS-150
Voltaggio ingresso AC	88-264 VAC, 124-370 VDC					115/ 230VAC by switch
Corrente (max) AC	30A a 230VAC	36A a 230VAC	33A a 230VAC	40A a 230VAC		
Temperatura operativa	-20°C +70°C	-25°C +70°C				
Connessioni	Morsetti per input e output					
Dimensioni (mm)	78x51x28	99x82x36	99x97x36	129x97x38	159x97x38	199x98x38
Peso (Kg)	0,216	0,311	0,433	0,443	0,641	0,75

Codice	Modello	Potenza	Voltaggio Uscita	Corrente in uscita	Tol.	R&N	Effi.
530136914	RS-25-12	25W	12V	0-2,1A	+/- 1%	120mV	81,50%
530136915	RS-25-24		24V	0-1,1A			86,00%
530136916	RS-35-12	35W	12V	0-3,0A			84,50%
530136917	RS-35-24		24V	0-1,5A			88,00%
530136918	RS-50-12	50W	12V	0-4,2A			84,50%
530136919	RS-50-24		24V	0-2,2A			88,00%
530136920	RS-75-12	75W	12V	0-6,0A			84,50%
530136921	RS-75-24		24V	0-3,2A			88,50%
530136922	RS-100-12	100W	12V	0-8,5A			81,00%
530136923	RS-100-24		24V	0-4,5A			84,00%
530136924	RS-150-12	150W	12V	0-12,5A			83,00%
530136925	RS-150-24		24V	0-6,5A			86,00%