

EH330UST

Proiettore Ultra Short Throw



- **Proiettore luminoso FullHD 1080p - 3500 ANSI Lumen**
- **Obiettivo a ottica ultra corta - immagine da 100" a meno di mezzo metro di distanza**
- **Ultimate Control - Comandi LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e altoparlante integrato da 15W**

EH330UST è perfetto per aziende, scuole e college. È luminoso con un tiro ultra corto, può proiettare un'immagine da 100" da meno di 0,5 metri di distanza. Avendo il proiettore installato così vicino allo schermo si evitano ombre proiettate sullo schermo dal/i presentatore/i.

Offre un pacchetto completo e coinvolgente con molte nuove funzionalità, tra cui due ingressi HDMI, porta USB alimentata, visualizzatore per Office nativo e un potente altoparlante incorporato da 15 W.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-4°
Trapezio correzione - verticale	+/-4°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.147Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.45m - 0.56m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.72
Offset nativo	118%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco,Greco,Ungherese,Indonesiano,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portoghese,Russo,Spagnolo,Svedese,Cinese (semplificato),Turco,Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	16W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente base
Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN - display	Si
Rete Wireless - LAN	Yes - optional
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	200W
Consumo (max)	275W
Peso e dimensioni	
Peso netto	3.9kg
Dimensioni	343 x 383 x 112

