

ML1050ST

Proiettore LED a ottica corta ultracompatto



- **Tecnologia HD Ready a LED:** ideale per film, giochi e presentazioni senza PC
- **Ottima connettività:** HDMI, MHL, micro SD e altoparlante incorporato
- **Media player integrato** e possibilità di presentazioni wireless (opzionale)
- **Obiettivo a ottica corta, ultra compatto e leggero** - solo 420g

Proiettore LED a ottica corta ultracompatto



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità (LED)	1.000 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	LED
Durata LED	20.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.8:1
Distanza Proiettore (m)	0.43m - 3.44m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	8.02
Offset nativo	100%
Conessioni	
Conessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Scheda microSD, 1 x USB-A reader, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Uscite 1 x Audio 3.5mm
Generale	
Livello rumore (tipico)	22dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilità 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	13 lingue: Olandese,Inglese,Francese,Tedesco,Greco,Italiano,Polacco,Portoghese,Russo,Spagnolo,Svedese,Turco
Condizioni operative	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	1W
Contenuto della confezione	Borsa Cavo I/O universale Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Input lag	16.00ms
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	77W
Peso e dimensioni	
Peso netto	0.42kg
Dimensioni	112 x 123 x 57

