

ZU500USTe

Videoproiettore laser WUXGA ad ottica ultra corta



- Videoproiettore WUXGA laser luminoso - 5000 lumen
- Ottica ultra corta - Immagine da 100" a meno di mezzo metro di distanza
- Tecnologia laser DuraCore - Fino a 30.000 ore di funzionamento
- Certificazione IP5X contro la polvere - Elevata affidabilità nel tempo



Videoproiettore laser WUXGA ad ottica ultra corta

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	100.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	15°
Trapezio correzione - verticale	15°
Uniformità	85%
Dimensione schermo	3.38m ~ 3.91m (133" ~ 154") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.727m - 0.84m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	3.7mm/0.146"
Offset nativo	117%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B service
Generale	
Livello rumore (tipico)	33dB
Livello rumore (max)	35dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP5x
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale), Turco
Operativo 24/7	Si
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	1.608BTU/hour
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie 2xAAA Manuale base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	250W
Consumo (max)	400W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	383 x 318 x 111
Peso lordo	8.49 kg
Peso netto	7.22 kg

