

# TUBI LED T8 EASY

in policarbonato e dissipatore in alluminio



G13



IP20



9 / 18 / 25  $\frac{\text{kWh}}{1000\text{h}}$

Confezione: Scatola



CODICE	Lunghezza (mm)	Potenza (W)	Temperatura Colore	Lumen (lm)	Tipo LED	CRI	Grado IP	Angolo Emissione	Alimentazione	Attacco	Efficienza luminosa (lm/W)	Temperatura operativa	Peso (Kg)
499048820	600	9	3000° K	1000	SMD 2835	80	IP20	160°	85-265 VAC	G13	110	-20° / 50°	0.22
499048821			4000° K	1100									
499048822			6500° K	1180									
499048823	1200	18	3000° K	1900									
499048824			4000° K	2090									
499048825			6500° K	2150									
499048826	1500	25	3000° K	2650									
499048827			4000° K	2900									
499048828			6500° K	2990									
													0.50

## GARANTIE GENERALI:

TuboLed T8 è studiato per **sostituire i tubi fluorescenti standard** all'interno delle lampade tradizionali, **con la sostituzione dello Starter (incluso nella confezione)**

Disponibile in 3 lunghezze standard 60, 120 e 150 cm.

**TEMPO DI START:** < 0,5 s

**TEMPERATURA DI UTILIZZO:** da -20°C fino a + 50°C

**MATERIALE:** policarbonato + dissipatore in alluminio

**FINITURA:** bianco

**CONFEZIONE:** tubo cartone

## APPLICAZIONI

Ideale per l'illuminazione in uffici, scuole, ospedali, esercizi commerciali, supermercati, luoghi pubblici, magazzini e grandi superfici.

