

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

Product ID: SATDOCKU3S



La docking station per disco rigido USB 3.0 SATDOCKU3S offre accesso completo e istantaneo a dischi rigidi SATA 2,5" o 3,5" (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido senza dover montare il disco nel computer o installarlo in una enclosure esterna. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testato fino a 4 TB per dischi da 3,5" e fino a 1 TB per dischi da 2,5" per alloggiamento) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Collegata al computer host tramite un singolo collegamento USB 3.0 SuperSpeed o USB 2.0, la docking station per dischi rigidi offre una pratica soluzione di archiviazione plug-and-play per un accesso immediato al disco rigido senza bisogno di riavviare il sistema.

Basandosi sull'incredibile supporto di trasmissione dati USB 3.0, la docking station HDD è in grado di trasferire dati alla velocità di 5 Gbps, diventando il modo più rapido per accedere ai dati da un disco rigido esterno. È possibile raddoppiare il valore di questa docking station per disco rigido utilizzando l'adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), con cui è possibile utilizzare qualsiasi disco rigido IDE 2,5" o 3,5" in uno slot dock per dischi rigidi SATA.

Per garantire la massima compatibilità con il sistema informatico utilizzato, il prodotto SATDOCKU3S supporta tutte le principali piattaforme di sistemi operativi, tra cui Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux e Google Chrome OS™.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi
- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0
- Per passare da una docking station USB 2.0 a una USB 3.0 più veloce

Features

- Interfaccia host USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Meccanismo di espulsione degli Hard Disk brevettato
- Commutatore alimentazione e LED indicatore di stato
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5" o 3,5"
- Protezione da corto circuiti incorporata
- Design compatto e ideale per postazioni di lavoro
- Compatibile con funzionalità Plug-and-Play e Hot-Swap

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Dimensioni unità | 2.5in & 3.5in |
| | ID chipset | ASMedia - ASM1053 |
| | Interfaccia | USB 3.0 |
| | Numero di unità | 1 |
| | Tipo unità | SATA |
| | Ventola/e | No |
| Prestazioni | Capacità max unità | Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM |
| | Cicli di inserimento | 15,000 Cycles |
| | Supporto UASP | No |
| | Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps) |
| Connettore/i | Connettori host | 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina |
| | Connettori unità | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
| Indicatori | Indicatori LED | 1 - Alimentazione e attività (Fisso - Alimentazione, Lampeggiante - Attività) |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| | Consumo energetico | 30 |
| | Corrente di uscita | 2.5A |
| | Tensione di uscita | 12 DC |
| | Tensione ingresso | 110V-240V AC |
| | Tipo presa | M |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 5°C to 80° (41°F to 176°F) |
| | Temperatura di conservazione | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| | Umidità | 8~80% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 2.6 in [65 mm] |
| | Colore | Nero |
| | Larghezza prodotto | 3.7 in [93 mm] |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| | Lunghezza prodotto | 5.7 in [145 mm] |
| | Peso prodotto | 13.8 oz [392 g] |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| Informazioni confezione | Peso spedizione (confezione) | 25.7 oz [728 g] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Dock per disco rigido USB 3.0 1 - Cavo USB 3.0 1 - adattatore di alimentazione universale (NA, UE, UK, ANZ) 1 - Manuale di istruzioni |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.