

TS410F

Digital Quatro Universal LNB

Codice Art.: 21510048
EAN Code: 8051511390755



CARATTERISTICHE	TS410F
USCITE	4 HV/HV
CONNETTORI	Tipo F
IMPEDENZA (Ohm)	75
FREQUENZA INGRESSO (GHz)	10.7~11.7 (low band) 11.7~12.75 (high band)
FREQUENZA USCITA (MHz)	Conn.1: 950 ~ 1950 H Conn.2: 1100 ~ 2150 H Conn.3: 950 ~ 1950 V Conn.4: 1100 ~ 2150 V
RAPPORTO F/D	0.5-0.7
ISOLAMENTO DA CROSSPOLARIZZAZIONE (dB)	20 (typical)
FIGURA DI RUMORE (dB)	0.7 (typical)
GUADAGNO DI CONVERSIONE (dB)	55 (min.)
CONSUMO CORRENTE (mA)	280 (max.)
TENSIONE OPERATIVA POL. VERTICALE (Vdc)	11,5 ~ 14
TENSIONE OPERATIVA POL. ORIZZONTALE (Vdc)	16 ~ 19
TEMPERATURA OPERATIVA	-40°C~+60°C
DIAMETRO (mm)	40
PESO (g)	277,5