WR 2002

Stazione di rilavorazione, 2 canali WR 2
Codice articolo: T0053380699N

Benefits

- Unità di alimentazione WR 2, 2 canali con saldatori WP 80, dissaldatori DSX 80
- Piccolo set di riparazione per tutte le applicazioni di rilavorazione
- Non è possibile il funzionamento simultaneo del saldatore ad aria calda e del dissaldatore.

Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	273 x 235 x 102
Dimensioni L x L x H (pollice)	10, 75 x 9, 2 x 4, 02
Peso (ca) in kg	6, 7
Tensione	230 V
Potenza	250 W (300 W)
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	50 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 950
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Tramite un connettore da 3,5 mm dell'apparecchio (stato fondamentale messa a terra dura)
Display	LCD
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	18
Depressione	---

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim
Germany

Phone: +49 (0) 7143 / 580-0
Fax.: +49 (0) 7143 / 580-108
Email: info@weller-tools.com
Web: www.weller-tools.com