

Cavo allarme con conduttori in CCA, matassa da 100mt.

Cod. 492329192 Cavo allarme, CCA 2x0,22

Cod. 492329193 Cavo allarme, CCA 4x0,22

Cod. 492329196 Cavo allarme, CCA 2x0.50 + 2x0,22

Cod. 492329197 Cavo allarme, CCA 2x0.50 + 4x0,22

Principali parametri tecnici:

- Composizione cavo/ conduttori :
2x0.22 / 4x0.22 / 2.50+2x0.22 / 2*0.50 +2x0.22.
- Materiale: CCA
- Isolante: PVC
- Schermatura: Schermatura in foglio di alluminio
- Tensione nominale: 300/300V
- Temperatura di servizio a lungo termine : $\leq 70^\circ$
- Spessore isolante: 0,4 mm, 0,6 mm
- Rivestimento: PVC

Sezione dei conduttori:

- 0,22 mm² = 7*0,20 mm
- 0,50 mm²=16*0,20 mm



Specifiche prodotti

Prodotto	Caratteristiche	
2 x 0.22mm²	Conduttori: 2 x 7/0,20 mm Materiale: CCA Diametro: 1,1 mm	Diametro esterno: 3,5mm Schermatura: lamina in alluminio Guaina: PVC
4 x 0.22mm²	Conduttori: 4 x 7/0,20 mm Materiale: CCA Diametro: 1,1 mm	Diametro esterno: 4,2mm Schermatura: lamina in alluminio Guaina: PVC
2 x 0.50mm² + 2 x 0.22mm²	Conduttori: 2 x 16/0,20 mm Materiale: CCA Diametro: 1,5 mm Conduttori: 2 x 7/0,20 mm Materiale: CCA	Diametro: 1,1 mm Diametro esterno: 4,5mm Schermatura: lamina in alluminio Guaina: PVC
2 x 0.50mm² + 4 x 0.22mm²	Conduttori: 2 x 16/0,20 mm Materiale: CCA Diametro: 1,5 mm Conduttori: 4 x 7/0,20 mm Materiale: CCA	Diametro: 1,1 mm Diametro esterno: 5,3mm Schermatura: lamina in alluminio Guaina: PVC