

Datacom e impianti

Strumento di etichettatura avanzato













Supera le performance delle etichettatrici industriali che costano il doppio.

Lasciate il segno sul posto di lavoro!

Robusta, versatile e dotata di imbattibili funzioni che consentono di risparmiare tempo, la DYMO® Rhino™ 5200 soddisfa tutti i requisiti di etichettatura ANSI e TIA/EIA-606-A. Il tempo è denaro; gli esclusivi tasti di scelta rapida consentono di ottenere risultati ottimali senza spreco di tempo; basta selezionare il tasto di scelta rapida dedicato per dimensionare, distanziare e formattare automaticamente il testo delle etichette per pannelli di connessione, cavi, fili o targhe!

Produrre etichette di lunghezza predefinita, per moduli, per l'avvolgimento orizzontale o verticale di cavi, per morsettiere e blocchi 110 è un gioco da ragazzi. Stampa di codici a barre Code 39 e Code 128. Accesso a oltre 100 simboli industriali, inclusi punteggiatura e frazioni. La batteria ricaricabile agli ioni di litio (a ricarica veloce) garantisce un'etichettatura ininterrotta.



Kit con custodia rigida (vedere i dettagli sul retro)





Caratteristiche DYMO® | Rhino™ 5200:

- 1 Conformità a tutti gli standard di etichettatura industriale ANSI, TIA/EIA-606-A
- 2 Esclusivi tasti di scelta rapida one-touch che dimensionano, spaziano e formattano automaticamente il testo dell'etichetta per quadri elettrici e pannelli di connessione, terminali e morsettiere 110, etichette a bandiera per fili e cavi, fascette orizzontali e verticali, applicazioni verticali e a lunghezza fissa
- 3 Stampa di codici a barre Code 39 e Code 128 su etichette da 19 mm
- 4 Utilizza etichette industriali DYMO® realizzate in materiali resistenti ad agenti chimici, al calore e ai raggi UV; stampa direttamente anche tubi termoretraibili ed etichette non adesive
- 5 Ampio display retroilluminato a 2 righe di 14 caratteri
- 6 Memoria di 100 etichette per salvare quelle utilizzate più frequentemente



ricaricabile Fino a

19

Non utilizzare etichette di larghezza 24 mm con Rhino" 5200 **COLORE APPLICAZIONI ETICHETTE** 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm **ETICHETTA** 18443 18444 18445 **NERO SU BIANCO** _ S0718620 S0718600 Etichette che si applicano e rimangono applicate. 18432 18433 **NERO SU GIALLO** Le etichette industriali DYMO° sono robuste, testate in ambienti S0718450 S0718470 di lavoro difficili e riconosciute UL. Le etichette sono a prova di 18435 18436 **NERO SU ARANCIONE** sbavatura o scolorimento e sono realizzate con adesivi di tipo S0718490 S0718500 industriale resistenti all'umidità, ai raggi UV e alle temperature **NERO SU GRIGIO** 1805413 1805419 estreme. Per etichettature conformi agli standard OSHA, ISO e ANSI o in condizioni difficili, DYMO® Industrial dispone di etichette BIANCO SU ROSSO per ogni esigenza. Le etichette industriali DYMO° sono ideate 1805416 1805422 per essere utilizzate esclusivamente con le stampanti Rhino™ e per lavorare su una varietà di superfici. **BIANCO SU NERO** 1805437 1805435 1805436 PER SAPERNE DI PIÙ: www.dymo.com/industrial **BIANCO SU VERDE** 1805414 1805420 Lunghezza 5,5 m BIANCO SU BLU 1805243 1805417 VINII F - Componente riconosciuto UL secondo UL969 **BIANCO SU VIOLA** 1805415 1805421 - Conformità RoHS **BIANCO SU MARRONE** 1805412 1805418 18482 18483 18484 NERO SU BIANCO 1805442 Lunghezza POLIESTERE PERMANENTE S0718220 - Componente riconosciuto UL secondo UL969 18508DMO NERO SU TRASPARENTE 1805440 622289 622290 - Conformità RoHS S0718160 18485 18486 18487 **NERO SU METALLO** 1805441 S0718170 S0718180 S0718200 TUBI TERMORESTRINGENTI Lunghezza 18051 18053 18055 18057 **NERO SU BIANCO** S0718260 S0718280 S0718300 S0718330 - Componente riconosciuto UL secondo UL224 - Conforme a MIL-STD-202G, MIL-M-81531 & SAE-DTL 23053/5 (Classe 1 e 3) 18052 18054 18056 18058 **NERO SU GIALLO** - Conformità RoHS S0718290 S0718310 S0718270 S0718340 18488 18489 **NYLON FLESSIBILE** NERO SU BIANCO S0718100 S0718120 - Componente riconosciuto UL secondo UL969 - Conformità RoHS 18490 18491 **NERO SU GIALLO** S0718080 S0718090 Lunghezza 5,5 m **ETICHETTA NON ADESIVA** - Conformità RoHS 18111 18113 **NERO SU BIANCO** Lunghezza **AUTOLAMINANTI** - Conformità RoHS **NERO SU BIANCO**





Rhino™ 5200 SINGOLA UNITA' (SCATOLA)

Codice: S0841470

La confezione include:

- Stampante Rhino™ 5200
- Nastro in nylon flessibile da 19 mm
- Guida di consultazione rapida
- Guida utente su CD-rom

Caratteristiche del prodotto:

- Funziona con batteria ricaricabile agli ioni di litio (opzionale) o con 6 batterie AA
- 1 anno di garanzia + 1 anno extra registrando il prodotto su www.dymo.com
- Peso unità: 900 gr

Accessori opzionali:

• Alimentatore AC

• Batteria ricaricabile agli ioni di litio

· Custodia rigida

Codice S0721440 Codice S0895840

Codice S0902390

KIT CON CUSTODIA RIGIDA Rhino™ 5200

Codice: S0841410

Il kit con custodia rigida comprende:

- Stampante Rhino™ 5200
- Guida utente su CD-rom
- Guida di consultazione rapida
- Nastro in nylon flessibile da 19 mm
- Nastro in vinile bianco da 12 mm
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Alimentatore AC

Caratteristiche del prodotto:

- Funziona con una batteria ricaricabile agli ioni di litio (inclusa) o con adattatore AC e batterie 6 batterie AA opzionali
- 1 anno di garanzia + 1 anno extra registrando il prodotto su www.dymo.com
- Peso unità: 2500 gr

Per maggiori informazioni sul distributore più vicino visitate il sito Web all'indirizzo www.dymo.com/industrial o chiamate il numero +39 (0) 245 28 13 08.



©2011 DYMO® DYMO bvba, Industriepark-Noord 30 B9100 Sint-Niklaas, Belgium www.dymo.com/industrial