

Nome del prodotto : EXHAUST REPAIR BANDAGE Data dell'emissione : 29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.: BDS001191_5_20170629 (IT) Sostituisce : BDS001191_20150306

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

EXHAUST REPAIR BANDAGE
Volume

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Riparazione di impianti di scarico

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südtring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Numero telefonico di emergenza

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Svizzera: Numero telefonico di emergenza CSIT (Centro Svizzero d'Informazione tossicologica): 145
Italia: Centro Antiveleni di Milano - Ospedale di Niguarda - tel +39 (02) 66101029 - h 24

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008**

Dati fisici: Non classificato



Nome del prodotto :	EXHAUST REPAIR BANDAGE	Data dell'emissione :	29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.:	BDS001191_5_20170629 (IT)	Sostituisce :	BDS001191_20150306

Classificazione sulla base di dati di sperimentazione.

Salute: Irritazione cutanea, categoria 2
Provoca irritazione cutanea.
Irritazione oculare, categoria 2
Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Può provocare una reazione allergica cutanea.

Classificazione sulla base di metodo di calcolo .

Ambiente : Non classificato

Classificazione sulla base di metodo di calcolo .

Altri : Calore eccessivo, contaminazione o esposizione alla luce solare diretta potrebbero innescare un processo di polimerizzazione. Un'eccessiva esposizione alla polvere può provocare irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie.

Altri : Non classificato

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008

Identificatore del prodotto: Contiene:
Poly (aromatic glycidylether)

Pittogrammi di pericolo:



Le avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo: H315 : Provoca irritazione cutanea.
H319 : Provoca grave irritazione oculare.
H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza: P102 : Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 : Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
E : E : Esplosivo

Informazione supplementari sui pericoli: Calore eccessivo, contaminazione o esposizione alla luce solare diretta potrebbero innescare un processo di polimerizzazione. Un'eccessiva esposizione alla polvere può provocare irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie.

2.3. Altri pericoli

Non si hanno informazioni

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non pertinente.

3.2. Miscele



Nome del prodotto : EXHAUST REPAIR BANDAGE **Data dell'emissione :** 29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.: BDS001191_5_20170629 (IT) **Sostituisce :** BDS001191_20150306

Tessuto in lana di vetro impregnato di resine epossidiche e indurenti

Componenti pericolosi	numero di registrazione	N° CAS	EC-nr	w/w %	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	Note
Poly (aromatic glycidylether)	-	-	-	10-30	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H315,H319,H317,H411	
Alkylglycidylether	-	-	-	0-1	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1	H315,H317	
Modified epoxyresin	-	-	-	0-1	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2	H315,H317,H411	

(* Termini esplicativi: si veda capitolo 16)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi :	In caso di contatto con gli occhi, immediatamente sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Ottenere il consiglio del medico
Contatto con la pelle :	Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare con acqua e sapone. Ottenere il consiglio del medico
Inalazione :	☐ improbabile che occorra l'inalazione Esporre all'aria aperta, tenere al caldo e in riposo. Ottenere le cure del medico se si verificano effetti nocivi
Ingestione :	Improbabile che occorra l'ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Inalazione :	Sintomi : gola irritata, tosse
Ingestione :	Può causare disturbi gastrointestinali Sintomi : gola irritata, dolore addominale , nausea, vomito
Contatto con la pelle :	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Irritante per la pelle Sintomi : rossore e dolore
Contatto con gli occhi :	Irritante per gli occhi Sintomi : rossore e dolore , visione alterata

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Norma generale :	In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichette) Se i sintomi persistono consultare sempre un medico
-------------------------	---

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

schiuma, anidride carbonica o agente secco



Nome del prodotto :	EXHAUST REPAIR BANDAGE	Data dell'emissione :	29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.:	BDS001191_5_20170629 (IT)	Sostituisce :	BDS001191_20150306

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In un incendio può esalare vapori nocivi e tossici

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Tenere freddi i contenitori esposti al fuoco, spruzzandovi dell'acqua
In caso di incendio, non respirare i vapori
Indossare l'apparato di respirazione

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

6.2. Precauzioni ambientali

Non permettere l'ingresso nelle fogne pubbliche e nei corsi d'acqua
Se l'acqua contaminata raggiunge i sistemi di fognatura od i corsi d'acqua, informare immediatamente le autorità pertinenti

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire quanto versato con sostanze inerti adatte

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni vedere la sezione 8

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non respirare i vapori o gli aerosol
Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Lavare bene dopo l'uso
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Si devono avere disponibili bicchierini per il lavaggio degli occhi

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato.
Conservare fuori della portata dei bambini.



Nome del prodotto :	EXHAUST REPAIR BANDAGE	Data dell'emissione :	29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.:	BDS001191_5_20170629 (IT)	Sostituisce :	BDS001191_20150306

7.3. Usi finali particolari

Riparazione di impianti di scarico

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valore limite di soglia :

Non si hanno informazioni

8.2. Controlli dell'esposizione

Condizioni di esposizione :	Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata
Protezione personale :	Prendere precauzioni per evitare il contatto con la pelle e gli occhi durante la manipolazione del prodotto. È buona prassi indossare guanti e assicurare una ventilazione adeguata quando si utilizza il prodotto. In ogni caso, maneggiare e usare il prodotto nel rispetto delle buone pratiche di igiene industriale.
inalazione :	In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
Protezione respiratoria consigliato:	Respiratori per Gas e Vapori Organici (A)
pelle e mani :	Indossare guanti che proteggono da sostanze chimiche (Standard EN 374). Usare guanti riutilizzabili con un tempo di permeazione minimo di 30 minuti. Il tempo di permeazione del guanto dovrà superare il tempo di utilizzo totale del prodotto. Se l'operazione dura più a lungo del tempo di permeazione, sostituire il guanto durante il suo svolgimento.
Guanti consigliati:	Nitrile
occhi :	Indossare occhiali di sicurezza secondo la norme EN 166.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto : stato fisico :	BANDAGE
colore :	Nero.
odore :	Non pertinente.
pH :	Non pertinente.
Punto/intervallo di ebollizione :	Non pertinente.
Punto di infiammabilità :	Non pertinente.
Velocità di evaporazione :	Non pertinente.
Proprietà esplosive : limite superiori :	Non pertinente.
limite inferiori :	Non pertinente.
Tensione di vapore :	Non pertinente.



Nome del prodotto :	EXHAUST REPAIR BANDAGE	Data dell'emissione :	29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.:	BDS001191_5_20170629 (IT)	Sostituisce :	BDS001191_20150306

Densità relativa :	Non pertinente.
Solubilità in acqua :	Non disponibile.
Autoaccensione :	Non pertinente.
Viscosità :	Non pertinente.

9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non si conoscono reazioni pericolose se usato per lo scopo cui è inteso

10.2. Stabilità chimica

Stabile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In caso di incendio, non respirare i vapori
In un incendio può esalare vapori nocivi e tossici

10.4. Condizioni da evitare

calore

10.5. Materiali incompatibili

Forte agente ossidante
Reagisce violentemente con gli alcali forte

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

CO,CO2

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

tossicità acuta:	basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Corrosione cutanea/irritazione cutanea:	Provoca irritazione cutanea.
gravi danni oculari/irritazione oculare:	Provoca grave irritazione oculare.
sensibilizzazione respiratoria o cutanea:	Può provocare una reazione allergica cutanea.
mutagenicità sulle cellule	basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti



Nome del prodotto :	EXHAUST REPAIR BANDAGE	Data dell'emissione :	29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.:	BDS001191_5_20170629 (IT)	Sostituisce :	BDS001191_20150306

germinali:**cancerogenicità:** basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti**tossicità riproduttiva:** basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti**tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) ?** basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti**esposizione singola:****tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) ?** basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti**esposizione ripetuta:****pericolo in caso di aspirazione:** basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti**Informazioni sulle vie probabili di esposizione:****Inalazione :** Può causare irritazione.**Ingestione :** Può causare disturbi gastrointestinali**Contatto con la pelle :** Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.**Contatto con gli occhi :** Irritante per la pelle**Contatto con gli occhi :** Irritante per gli occhi**Dati tossicologiche :**

Non si hanno informazioni

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità**

Non classificato

Dati ecotossicologici:

Non si hanno informazioni

12.2. Persistenza e degradabilità

Non c'è alcun dato sperimentale

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non c'è alcun dato sperimentale

12.4. Mobilità nel suolo

Insolubile in acqua

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nome del prodotto :	EXHAUST REPAIR BANDAGE	Data dell'emissione :	29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.:	BDS001191_5_20170629 (IT)	Sostituisce :	BDS001191_20150306

Non si hanno informazioni

12.6. Altri effetti avversi

Non c'è alcun dato sperimentale

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto :	Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.
Contenitori contaminati :	I rifiuti devono essere trattati secondo le leggi locali, statali o nazionali

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

Numero UN : Non classificato come pericoloso a trasportare

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione: non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classi:	non applicabile
ADR/RID - Codice di classificazione:	non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente:	No
IMDG - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente	No
IATA/ICAO - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente:	No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori



Nome del prodotto :	EXHAUST REPAIR BANDAGE	Data dell'emissione :	29.06.17 Version : 3.0
Ref.Nr.:	BDS001191_5_20170629 (IT)	Sostituisce :	BDS001191_20150306

ADR/RID - Codice Tunnel:	non applicabile
IMDG - Ems:	non applicabile
IATA/ICAO - PAX:	non applicabile
IATA/ICAO - CAO	non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non pertinente.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

La scheda dati di sicurezza è compilata secondo i requisiti europei attualmente applicabili.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non si hanno informazioni

SEZIONE 16: Altre informazioni

*Termini esplicativi del indicazione di pericolo:	H315 : Provoca irritazione cutanea. H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 : Provoca grave irritazione oculare. H411 : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
---	---

AGGIORNAMENTO/REVISIONE AL CAPITOLO :	Classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 8.2. Controlli dell'esposizione
---------------------------------------	---

acronyms and synonyms:	TWA = time weight average STEL = short time exposure limit COV: PBT = persistant bioaccumulative toxic vPvB = very persitant very bioaccumulative
------------------------	---

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato e impiegato secondo le procedure della corretta igiene industriale ed in conformità alle norme legislative.

Le informazioni qua riportate sono basate sull' attuale stato della nostra conoscenza e intendono descrivere i nostri prodotti agli effetti delle esigenze di sicurezza. Esse non costituiscono garanzia di specifiche qualità.