# STABILIZZATORI MONOFASE A CONTROLLO ELETTRONICO

*Together on*

Monofase 4.5KVA Art. 491929457
Monofase 10KVA Art. 491929458

Display LED Multifunzione

1 Display multifunzione 2 Interruttore ingresso rete 3 Interruttore Bypass 4 Morsettiera ingresso/uscita

Caratteristiche principali
- Utenze domestiche, Sistemi di illuminazione, Processi Industriali, Telecomunicazioni, Elettromedicali
- Elevata velocità di stabilizzazione
- Alto rendimento
- Stabilizzazione senza microinterruzioni
- Non introduce distorsioni armoniche
- Gestione variazioni da 0 al 100% del carico
- Display multifunzione con visualizzazione ed impostazione dei parametri di funzionamento

## Caratteristiche Tecniche

| Modello | STABILIZZATORI MONOFASE SERVOASSISTITI A CONTROLLO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE 4.5-18 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modello e Codice Prodotto | FSTESM4K5M | **491929457** | FSTESM10KM | **491929458** |
| Potenza nominale | 4.5 KVA | | 10 KVA | |
| Potenza attiva | 3.6 KW | | 8 KW | |
| Fattore di Potenza | 0,8 | | | |
| Tecnologia | Servoassistita a controllo elettronico con microprocessore | | | |
| Dimensioni LxHxP | 24,3x28x34,3 cm | | 30x34x40 cm | |
| Dimensioni con imballo LxHxP | 36x50x50 cm | | | |
| Peso | 20 Kg | | 36 Kg | |
| Ingresso | | | | |
| Numero di fasi | 1F+N | | | |
| Tensione nominale | 220/230/240Vac (selezionabile) | | | |
| Tolleranza tensione d'ingresso | 160Vac-270Vac | | | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | | | |
| Uscita | | | | |
| Numero di fasi | 1F+N | | | |
| Tensione nominale | 220/230/240Vac (selezionabile) | | | |
| Stabilità tensione | ±1% | | | |
| Velocità di regolazione | 12 mSec/Volt | | | |
| Rendimento | >97% | | | |
| Variazione del carico | Da 0% a 100% | | | |
| Sovraccarico | 150% | | | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | | | |
| Condizioni ambientali operative | | | | |
| Temperatura di lavoro | Da 0 a 55 °C | | | |
| Umidità relativa | < 95% non condensata | | | |
| Altitudine massima | 3000 m | | | |
| Grado di protezione | IP20 | | | |
| Certificazioni | CE | | | |

© 2021 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.