

REF-30WHT

**Diffusori coppia 50W bianchi 80hm,
con trasformatore 100V**

Cod. 550718532

EAN 8006012095463

Coppia diffusori PA da interno/esterno di alta qualità, utilizzabili per installazioni su linea con trasformatore 100V e compatibili con sistemi a 8Ω. Classificati IP44 per applicazioni anche esterne in luoghi riparati.



Il design simmetrico, semplice ed elegante, permette di installare i diffusori sia in verticale che orizzontale. Inoltre, il robusto cabinet, la griglia protettiva in metallo ed i supporti ad U in dotazione li rendono adatti a qualsiasi ambiente ed esigenza di sonorizzazione.

È presente sul retro dei diffusori un selettore per il settaggio dell'impedenza (80hm o 100V) e il vantaggio in uscita. Nella modalità 80hm, per uso HiFi la potenza in uscita è di 50W (20W RMS), in modalità 100V è possibile selezionare una potenza di uscita da 1-2-4-8W.

L'alta efficienza e la configurazione Bass Reflex conferiscono un suono caldo e potente insieme a frequenze alte cristalline grazie al tweeter di alta qualità e la bobina annegata in ferro fluido per migliorarne il raffreddamento. Adatti a molteplici ambiti applicativi PA e Home, dove sia necessaria una diffusione uniforme e qualitativa di voce e suono, come ad esempio: sale riunioni, sale conferenze, locali pubblici, pub, ristoranti, terrazze, scuole, uffici, studi professionali, installazioni Home HiFi e filodiffusione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potenza nominale: 20W a 8Ω
- Potenza musicale: 50W a 8Ω
- Potenza a 100V selezionabile: 1 - 2 - 4 - 8W
- Risposta in frequenza: 88HZ - 22KHZ
- Tweeter: 13mm / 0.51"
- Woofer: 9 cm / 3.5"
- Efficienza: (1W-1M): 85dB
- Impedenza / potenza: 8Ω / 50W - 100V/8W
- Grado di protezione IP: IP44
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxAxP): 131 x 197 x 124mm
- Peso: 2.25Kg

