

CL130RT
Diffusori coppia rotondi da controsoffitto
50W 80hm/100V bianchi

Cod. 550719040

EAN 8006012095470

Coppia diffusori PA due vie da interno di alta qualità, utilizzabili per installazioni in controsoffitti su linea con trasformatore 100V e compatibili con sistemi a 8Ω.



Il design semplice ed elegante, in un robusto cabinet, la griglia protettiva li rendono adatti a qualsiasi ambiente ed esigenza di sonorizzazione. È presente sul fronte dei diffusori un selettore per il settaggio dell'impedenza (80hm o 100V) e il Vantaggio in uscita. Nella modalità 80hm, per uso HiFi la potenza in uscita è di 50W (25W RMS), in modalità 100V è possibile selezionare una potenza di uscita da 1-2-4-8-15W.

Fissaggio semplice e veloce con 4 alette a bandiera: spessore massimo permesso del controsoffitto e di 4 cm, il foro per il montaggio richiede misure: 166,5 (Diam) x 68 mm.

Adatti a molteplici ambiti applicativi PA e Home, dove sia necessaria una diffusione uniforme e qualitativa di voce e suono, come ad esempio: sale riunioni, sale conferenze, locali pubblici, pub, ristoranti, terrazze, scuole, uffici, studi professionali, installazioni Home HiFi e filodiffusione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Potenza nominale: 25W a 8Ω
- Potenza musicale: 50W a 8Ω
- Risposta in frequenza: 51HZ – 21KHZ
- Impedenza: 8 / 667 / 1250 / 2500 / 5000 / 10000 Ohm
- Potenza uscita a 100V: 15W / 8W / 4W / 2W / 1W
- Tweeter a cupola in neodimio: 13mm / 0.51"
- Woofer in polipropilene: 13 cm / 5.1"
- Efficienza: (1W-1M): 89dB
- Colore: bianco
- Dimensioni (Diam. x A): 193 x 76mm
- Dimensioni Foro (Diam. x A): 166.5 x 68mm
- Peso: 1.5Kg

