MKS-6060

Diffusore ad elevate prestazioni per sonorizzazione estesa

60W 106dB 8" IP66



Progettato per affrontare con autorevolezza la sonorizzazione di ambienti ampi e spazi aperti. MKS-6060 offre elevata capacità di emissione sonora e la configurazione a due vie consentono di ottenere una riproduzione energica, dinamica e coinvolgente, particolarmente apprezzabile nei contesti dove la musica riveste un ruolo centrale.

Il cabinet progettato per utilizzo interno ed esterno, unito all'elevato grado di protezione IP, garantisce affidabilità anche nelle installazioni più impegnative.

Perfetto per grandi dehors, aree eventi, strutture ricettive, locali pubblici e impianti sportivi, rappresenta la scelta ideale quando sono richiesti copertura sonora, forte impatto acustico e massima robustezza operativa.

Caratteristiche

- Sistema progettato per impianti nei quali copertura sonora, dinamica e capacità di emissione costituiscono fattori progettuali primari.
- Il cabinet e l'architettura acustica sono sviluppati per affrontare con autorevolezza ambienti caratterizzati da ampi volumi e significative distanze di ascolto.
- La presenza del radiatore passivo consente di sfruttare efficacemente il volume disponibile per ottenere una riproduzione più completa e strutturata del programma musicale.
- Soluzione adatta a installazioni nelle quali si desidera ridurre il numero complessivo dei diffusori mantenendo un'elevata presenza sonora.
- Staffa professionale in pressofusione progettata per sostenere installazioni permanenti anche in condizioni operative impegnative.
- Indicato per grandi dehors, aree eventi, impianti sportivi, strutture ricettive e spazi destinati a una diffusione sonora di elevato livello.

Caratteristiche	MKS-6060 BLACK	MKS-6060 WHITE
Configurazione	Parete	Parete
Vie	2	2
Woofer	20 cm (8")	20 cm (8")
Tweeter	25 mm (1")	25 mm (1")
Impedenza	8 ohm - 100 V - 70 V	8 ohm - 100 V - 70 V
Potenza nominale (8 ohm)	60 Watt	60 Watt
Potenza di picco (8 ohm)	120 Watt	120 Watt
Potenza 100 V	3,8 - 7,5 - 15 - 30 - 60 Watt	3,8 - 7,5 - 15 - 30 - 60 Watt
Potenza 70 V	2 - 3,8 - 7,5 - 15 - 30 Watt	2 - 3,8 - 7,5 - 15 - 30 Watt
Efficienza	88 dB	88 dB
Risposta in frequenza	55 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz
Grado IP	IP66	IP66
Colore	Nero	Bianco
Dimensioni (LxAxP)	25,3 x 37,9 x 26,2 cm	25,3 x 37,9 x 26,2 cm
Peso	9,1 kg	9,1 kg
Unità di vendita	S	S

Mod. **MKS-6060 BLACK**
Cod. **550718497**
EAN **8006012385144**

Mod. **MKS-6060 WHITE**
Cod. **550718501**
EAN **8006012385182**